



ECSTA HS52

Harmony Performance



English

- Safe and reliable summer comfort
- Exceptional braking performance on both wet and dry roads
- Excellent wet grip for safety
- Increased mileage with new compound



Español

- Confortable neumático de verano, seguro y fiable
- Excepcionales prestaciones de frenado tanto en mojado como en seco
- Excelente agarre en mojado para mayor seguridad
- Mayor kilometraje con un nuevo compuesto



Português

- Conforto de verão seguro e confiável
- Desempenho de travagem excepcional em estradas molhadas e secas
- Excelente aderência em piso molhado para segurança
- Maior quilometragem com novo composto



Français

- Pneu fiable et sûr pour une conduite confortable en été
- Excellentes performances de freinage sur sol sec et sur sol mouillé
- Excellente adhérence sur sol mouillé pour votre sécurité
- Longévité kilométrique accrue grâce au nouveau mélange de gomme



Summer



Braking



Wet Grip



Mileage

Award & Test Results



ADAC motorwelt (2023.03)
: Ranking 8



Auto Bild (2022.03)
: Ranking 6

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch						mm
Black Sidewall																	
18"	245/45 ZR18 XL 100W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	243	9.6	677	26.7	7.6	9.6	314	2065	380 AA A	o
	235/45 ZR18 XL 98W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	750	1653	236	9.3	669	26.3	7.6	9.6	311	2040	380 AA A	o
	225/50 ZR18 XL 99W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	775	1709	233	9.2	683	26.9	7.4	9.3	317	2083	380 AA A	o
	225/55 ZR18 XL 102W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	850	1874	233	9.2	705	27.8	7.4	9.3	325	2150	380 AA A	o
17"	235/45 ZR17 XL 97W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	730	1609	236	9.3	644	25.4	7.6	9.6	299	1964	380 AA A	o
	235/55 ZR17 XL 103W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	7.6	10.1	317	2105	380 AA A	o
	235/60 R17 102V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	850	1874	240	9.4	714	28.1	7.4	9.3	326	2178	380 A A	-
	225/45 ZR17 91W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	634	25.0	7.6	10.1	295	1934	380 AA A	o
	225/45 ZR17 XL 94W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	670	1477	225	8.9	634	25.0	7.6	9.6	295	1934	380 AA A	-
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	750	1653	233	9.2	658	25.9	7.6	10.1	304	2007	380 AA A	o
	225/55 ZR17 XL 101W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	825	1819	233	9.2	680	26.8	7.6	10.1	313	2074	380 AA A	o
	225/60 R17 99V	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	775	1709	228	9.0	702	27.6	7.4	9.3	321	2141	380 A A	-
	225/65 R17 102V	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	850	1874	228	9.0	724	28.5	7.4	9.3	320	2208	380 A A	-
	215/45 ZR17 XL 91W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	24.6	7.6	9.6	292	1909	380 AA A	o
16"	215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	690	1521	226	8.9	648	25.5	7.6	9.6	300	1976	380 AA A	o
	215/55 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	750	1653	226	8.9	668	26.3	7.6	10.1	308	2037	380 AA A	o
	215/60 R17 XL 100V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	221	8.7	690	27.2	7.4	9.3	317	2105	380 A A	-
	215/65 R17 99V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	775	1709	221	8.7	712	28.0	7.4	9.3	325	2172	380 A A	-
	215/65 R17 XL 103V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	875	1929	222	8.7	712	28.0	7.4	9.3	325	2172	380 A A	-
	205/50 ZR17 XL 93W	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	650	1433	214	8.4	638	25.1	7.4	9.3	296	1946	380 AA A	o
	205/55 R17 XL 95V	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	690	1521	214	8.4	658	25.9	7.6	9.6	304	2007	380 AA A	o
	235/60 R16 XL 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	240	9.4	688	27.1	7.4	9.3	313	2098	380 A A	-
	225/55 ZR16 95W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	690	1521	233	9.2	654	25.7	7.6	9.6	300	1995	380 AA A	o
	225/55 ZR16 XL 99W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	775	1709	233	9.2	654	25.7	7.6	9.6	300	1995	380 AA A	o
225/60 ZR16 98W	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	228	9.0	676	26.6	7.6	9.6	308	2062	380 A A	-	
215/45 R16 XL 90V	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	600	1323	213	8.4	600	23.6	7.6	9.6	279	1830	380 AA A	o	
215/55 R16 93V	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	650	1433	226	8.9	642	25.3	7.6	9.6	295	1958	380 AA A	o	
215/55 ZR16 XL 97W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	730	1609	226	8.9	642	25.3	7.6	9.6	295	1958	380 AA A	o	
215/60 ZR16 XL 99W	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	221	8.7	664	26.1	7.4	9.3	304	2025	380 A A	-	
205/50 ZR16 87W	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	545	1201	214	8.4	612	24.1	7.6	9.6	283	1867	380 AA A	o	
205/55 R16 91V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	7.6	10.1	291	1928	380 AA A	-	
205/55 ZR16 91W	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	7.6	10.1	291	1928	380 AA A	-	
205/55 R16 XL 94V	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	670	1477	214	8.4	632	24.9	7.6	10.1	291	1928	380 AA A	-	
205/55 ZR16 XL 94W	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	670	1477	214	8.4	632	24.9	7.6	10.1	291	1928	380 AA A	-	
205/60 ZR16 XL 96W	6.0	5.5 - 7.5	3.4	50	710	1565	209	8.2	652	25.7	7.6	9.6	299	1989	380 A A	-	
195/45 R16 XL 84V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	500	1102	195	7.7	582	22.9	7.6	9.6	272	1775	380 AA A	o	
195/50 R16 XL 88V	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	560	1235	201	7.9	602	23.7	7.6	9.6	279	1836	380 AA A	o	
195/50 R16 84H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	500	1102	201	7.9	602	23.7	7.6	9.6	279	1836	380 AA A	-	
195/55 R16 87V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	7.6	9.6	287	1891	380 AA A	o	
195/55 ZR16 87W	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	7.6	9.6	287	1891	380 AA A	o	
185/50 R16 81V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	462	1019	194	7.6	592	23.3	7.4	9.3	276	1806	380 A A	o	
185/55 R16 83V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	487	1074	194	7.6	610	24.0	7.4	9.3	283	1861	380 A A	o	

XL : Extra Load





ECSTA HS52

Harmony Performance



English

- Safe and reliable summer comfort
- Exceptional braking performance on both wet and dry roads
- Excellent wet grip for safety
- Increased mileage with new compound



Español

- Confortable neumático de verano, seguro y fiable
- Excepcionales prestaciones de frenado tanto en mojado como en seco
- Excelente agarre en mojado para mayor seguridad
- Mayor kilometraje con un nuevo compuesto



Português

- Conforto de verão seguro e confiável
- Desempenho de travagem excepcional em estradas molhadas e secas
- Excelente aderência em piso molhado para segurança
- Maior quilometragem com novo composto



Français

- Pneu fiable et sûr pour une conduite confortable en été
- Excellentes performances de freinage sur sol sec et sur sol mouillé
- Excellente adhérence sur sol mouillé pour votre sécurité
- Longévité kilométrique accrue grâce au nouveau mélange de gomme



Summer



Braking



Wet Grip



Mileage

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					

Black Sidewall																				
15"	205/60 R15	91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	7.4	9.3	286	1912	380	A	A	-
	205/65 R15	94H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	7.6	9.6	294	1973	380	A	A	-
	205/65 R15	94V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	7.6	9.6	294	1973	380	A	A	-
	195/50 R15	82V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	475	1047	201	7.9	577	22.7	7.6	9.6	267	1760	380	AA	A	-
	195/50 R15	82H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	475	1047	201	7.9	577	22.7	7.6	9.6	267	1760	380	AA	A	-
	195/55 R15	85H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	7.6	9.6	274	1815	380	AA	A	-
	195/55 R15	85V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	7.6	9.6	274	1815	380	AA	A	-
	195/65 R15	91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	7.4	9.3	290	1937	380	A	A	-
	195/65 R15	91H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	7.4	9.3	290	1937	380	A	A	-
	185/55 R15	82H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	194	7.6	585	23.0	7.4	9.3	270	1784	380	A	A	-
14"	185/55 R15	82V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	194	7.6	585	23.0	7.4	9.3	270	1784	380	A	A	-
	185/60 R15 XL	88H	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	560	1235	189	7.4	603	23.7	7.7	9.7	277	1839	380	A	A	-
	185/65 R15	88H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	24.4	7.7	9.7	284	1894	380	A	A	-
	185/60 R14	82H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.7	9.7	265	1763	380	A	A	-
175/65 R14	82H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.7	9.7	267	1781	380	A	A	-	

XL : Extra Load

Award & Test Results



ADAC motorwelt (2023.03)
: Ranking 8



Auto Bild (2022.03)
: Ranking 6