



# ROAD VENTURE AT52

All Terrain



English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



All Terrain All Season Handling 3PMSF

Award & Test Results



reddot winner 2023



TIRE RACK (2022.07)  
: Ranking 1

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch						mm
<b>Black Sidewall</b>																	
22"	285/45 R22 XL	114T	9.5	9.0 -10.5	3.4	50	1180 2601	285	11.2	815 32.1	9.1 11.5	379	2486	680	A A	-	
20"	37X12.5 R20 LT 10	126R	10.0	8.5 -11.0	4.5	65	1700 3750	318	12.5	928 36.5	12.4 15.6	418	2830	-	- -	-	
	35X12.5 R20 LT 10	121R	10.0	8.5 -11.0	4.5	65	1450 3195	318	12.5	877 34.5	12.4 15.6	398	2675	-	- -	-	
	33X12.5 R20 LT 12	119Q	10.0	8.5 -11.0	5.5	80	1360 3000	318	12.5	826 32.5	12.4 15.6	378	2519	-	- -	-	
	LT 305/55 R20 10	S 121S	9.5	9.0 11.0	4.5	65	1450 3195	316	12.4	844 33.2	12.4 15.6	385	2574	-	- -	-	
		D 118					1320 2910										
	LT 295/60 R20 10	S 126S	8.5	8.5 10.5	5.5	80	1700 3750	299	11.8	862 33.9	12.4 15.6	392	2629	-	- -	-	
		D 123					1550 3415										
	LT 285/55 R20 10	S 122R	9.0	8.5 10.0	5.5	80	1500 3305	297	11.7	822 32.4	12.4 15.6	376	2507	-	- -	-	
		D 119					1360 3000										
	LT 285/60 R20 10	S 125S	8.5	8.5 10.0	5.5	80	1650 3640	292	11.5	850 33.5	12.4 15.6	387	2593	-	- -	-	
	D 122					1500 3305											
LT 285/65 R20 10	S 127S	8.5	8.5 -10.0	5.5	80	1750 3860	292	11.5	878 34.6	12.4 15.6	398	2678	-	- -	-		
	D 124					1600 3525											
LT 275/55 R20 10	S 120S	8.5	8.0 9.5	5.5	80	1400 3085	284	11.2	810 31.9	12.4 15.6	372	2471	-	- -	-		
	D 117					1285 2835											
	275/55 R20	113T	8.5	7.5 9.5	3.5	51	1150 2535	284	11.2	810 31.9	10.4 13.1	372	2471	680	A A	-	
LT 275/60 R20 08	S 119S	8.0	8.0 - 9.5	4.5	65	1360 3000	279	11.0	838 33.0	12.4 15.6	383	2556	-	- -	-		
	D 116					1250 2755											
	275/60 R20	115T	8.0	7.5 9.5	3.5	51	1215 2679	279	11.0	838 33.0	10.4 13.1	383	2556	680	A A	-	
LT 275/65 R20 10	S 126S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1700 3750	279	11.0	866 34.1	12.4 15.6	394	2641	-	- -	-		
	D 123					1550 3415											
LT 265/60 R20 10	S 121S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1450 3195	272	10.7	826 32.5	12.4 15.6	378	2519	-	- -	-		
	D 118					1320 2910											
19"	255/55 R19 XL	111H	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090 2403	265	10.4	763 30.0	9.1 11.5	351	2327	680	A A	-	
	235/55 R19 XL	105H	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925 2039	245	9.6	741 29.2	9.1 11.5	342	2260	680	A A	-	
18"	35X12.5 R18 LT 12	128R	10.0	8.5 11.0	5.5	80	1800 3970	318	12.5	877 34.5	12.4 15.6	392	2675	-	- -	-	
	LT 295/70 R18 10	S 129S	8.5	7.5 -10.0	5.5	80	1850 4080	299	11.8	871 34.3	12.4 15.6	390	2657	-	- -	-	
		D 126					1700 3750										
	LT 285/65 R18 10	S 125S	8.5	8.5 -10.0	5.5	80	1650 3640	292	11.5	827 32.6	12.4 15.6	373	2522	-	- -	-	
		D 122					1500 3305										
	LT 275/65 R18 10	S 123S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1550 3415	279	11.0	815 32.1	12.4 15.6	368	2486	-	- -	-	
		D 120					1400 3085										
		275/65 R18	116T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1250 2756	279	11.0	815 32.1	10.4 13.1	368	2486	680	A A	-
	LT 275/70 R18 10	S 125S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1650 3640	279	11.0	843 33.2	12.4 15.6	379	2571	-	- -	-	
		D 122					1500 3305										
LT 265/60 R18 10	S 119Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1360 3000	272	10.7	775 30.5	12.4 15.6	353	2364	-	- -	-		
	D 116					1250 2755											
	265/60 R18	110T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060 2337	272	10.7	775 30.5	10.4 13.1	353	2364	680	A A	-	
	265/65 R18	114T	8.0	7.5 9.5	3.5	51	1180 2601	272	10.7	801 31.5	10.4 13.1	363	2443	680	A A	-	
LT 265/70 R18 10	S 124S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1600 3525	272	10.7	829 32.6	12.4 15.6	374	2528	-	- -	-		
	D 121					1450 3195											
	265/70 R18	116T	8.0	7.0 9.0	3.5	51	1250 2756	272	10.7	829 32.6	10.4 13.1	374	2528	680	A A	-	
	255/60 R18 XL	112T	7.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1120 2469	260	10.2	763 30.0	10.4 13.1	348	2327	680	A A	-	
	255/70 R18	113T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1150 2535	260	10.2	815 32.1	10.4 13.1	368	2486	680	A A	-	
	235/60 R18 XL	107H	7.0	6.5 8.5	3.4	50	975 2149	240	9.4	739 29.1	9.1 11.5	339	2254	680	A A	-	

XL : Extra Load



# ROAD VENTURE AT52

All Terrain



English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



All Terrain



All Season



Handling



3PMSF

Award & Test Results



reddot winner 2023



TIRE RACK (2022.07)  
: Ranking 1

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"					mm
<b>Black Sidewall</b>																		
17"	35X12.5 R17 LT 10	121R	10.0	8.0 - 10.5	4.5	65	1450	3195	318	12.5	877	34.5	12.4	15.6	390	2675	- - - -	
	LT 315/70 R17 10	S 121S	9.5	8.0 - 10.5	5.5	80	1450	3195	323	12.7	874	34.4	12.4	15.6	388	2666	- - - -	
		D 118																
	LT 285/70 R17 10	S 121R	8.5	7.5 - 9.5	5.5	80	1450	3195	292	11.5	832	32.8	12.4	15.6	372	2538	- - - -	
		D 118																
	LT 275/70 R17 10	S 121R	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1450	3195	279	11.0	818	32.2	12.4	15.6	367	2495	- - - -	
		D 118																
	LT 265/65 R17 10	S 120R	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1400	3085	272	10.7	776	30.6	12.4	15.6	350	2367	- - - -	
		D 117																
	265/65 R17	112T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	10.4	13.1	350	2367	680 A A -	
	LT 265/70 R17 10	S 121S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1450	3195	272	10.7	804	31.7	12.4	15.6	361	2452	- - - -	
		D 118																
	265/70 R17	115T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1215	2679	272	10.7	804	31.7	10.4	13.1	361	2452	680 A A -	
	255/65 R17	110T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1060	2337	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	346	2330	680 A A -	
	255/70 R17	112T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1120	2469	260	10.2	790	31.1	10.4	13.1	356	2410	680 A A -	
	LT 255/75 R17 06	S 111R	7.0	6.5 - 8.5	3.5	50	1090	2405	255	10.0	814	32.0	12.4	15.6	365	2483	- - - -	
		D 108																
	255/75 R17	S 115T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	1215	2679	255	10.0	814	32.0	10.4	13.1	365	2483	680 A A -	
245/65 R17	D 107T	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	340	2288	680 A A -		
245/65 R17 XL	111T	7.0	7.0 - 8.5	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	340	2288	680 A A -		
LT 245/70 R17 10	S 119S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	776	30.6	12.4	15.6	350	2367	- - - -		
	D 116																	
245/70 R17	110T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1060	2337	248	9.8	776	30.6	10.4	13.1	350	2367	680 A A -		
LT 245/75 R17 10	S 121S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1450	3195	248	9.8	800	31.5	12.4	15.6	359	2440	- - - -		
	D 118																	
235/65 R17 XL	108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.4	13.1	335	2251	680 A A -		
235/75 R17	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	1030	2271	235	9.3	784	30.9	10.4	13.1	353	2391	680 A A -		
LT 235/80 R17 10	S 120R	6.5	6.0 - 8.0	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.4	15.6	363	2464	- - - -		
	D 117																	
225/70 R17C 06	S 108S	6.5	6.0 - 7.0	3.2	47	1000	2205	228	9.0	748	29.4	9.2	11.6	339	2281	- - - -		
	D 106																	
16"	LT 285/75 R16 10	S 126R	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1700	3750	286	11.3	834	32.8	12.4	15.6	370	2544	- - - -	
		D 123																
	LT 265/70 R16 08	S 117R	8.0	7.0 - 9.0	4.5	65	1285	2835	272	10.7	778	30.6	12.4	15.6	348	2373	- - - -	
		D 114																
	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.1	348	2373	680 A A -	
	LT 265/75 R16 10	S 123R	7.5	7.0 - 9.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	12.4	15.6	358	2452	- - - -	
		D 120																
	265/75 R16	116T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1250	2756	267	10.5	804	31.7	10.4	13.1	358	2452	680 A A -	
	255/70 R16	111T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	343	2330	680 A A -	
	245/70 R16 XL	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	337	2288	680 A A -	
	LT 245/75 R16 10	S 120S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	12.4	15.6	347	2361	- - - -	
		D 116																
245/75 R16	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1090	2403	248	9.8	774	30.5	10.4	13.1	347	2361	680 A A -		
235/60 R16 XL	104H	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	240	9.4	688	27.1	9.1	11.5	313	2098	620 A A -		
235/70 R16	106T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	10.4	13.1	332	2245	680 A A -		

XL : Extra Load



# ROAD VENTURE AT52

All Terrain



English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



Award & Test Results



reddot winner 2023



TIRE RACK (2022.07)  
: Ranking 1

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector				
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch						mm	x/32"		
<b>Black Sidewall</b>																				
16"	LT 235/85 R16 10	S 120S	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	12.4	15.6	359	2458	-	-	-	-
																	D 116	1260	2778	
	LT 225/75 R16 10	S 115S	6.0	6.0 - 7.5	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	12.4	15.6	335	2269	-	-	-	-
																	D 112	1120	2470	
	215/70 R16C 06	S 108R	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000	2205	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159	-	-	-	-
																	D 106	950	2094	
205 R16C 08	S 110S	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	1060	2337	208	8.2	736	29.0	9.2	11.6	332	2245	-	-	-	-	
																D 108	1000	2205		
15"	31X10.5 R15 LT 06	S 109S	8.5	7.0 - 9.0	3.5	50	1030	2270	268	10.6	775	30.5	12.4	15.6	344	2364	-	-	-	-
																	D 116	1260	2778	
	30X9.5 R15 LT 06	S 104S	7.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	240	9.4	750	29.5	12.4	15.6	334	2288	-	-	-	-
																	D 112	1120	2470	
	LT 235/75 R15 06	S 104S	6.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	12.4	15.6	328	2236	-	-	-	-
																	D 101	825	1820	
	235/75 R15 XL	S 109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030	2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.1	328	2236	680	A	A	-
																	D 101	825	1820	
225/70 R15	S 100T	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	800	1764	228	9.0	697	27.4	9.1	11.5	314	2126	620	A	A	-	
																D 101	825	1820		
LT 215/75 R15 08	S 106R	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	950	2095	216	8.5	703	27.7	12.4	15.6	316	2144	-	-	-	-	
																D 103	875	1930		
205/70 R15	S 96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	9.1	11.5	303	2040	-	-	-	-	
																D 103	875	1930		
14"	27X8.50 R14 LT 08	S 101R	7.0	5.5 - 7.0	4.5	65	825	1820	218	8.6	674	26.5	9.2	11.6	302	2056	-	-	-	-
																	D 101	825	1820	
175/70 R14 XL	S 88T	5.0	4.5 - 6.0	3.4	50	560	1235	177	7.0	602	23.7	9.1	11.5	274	1836	-	-	-	-	
																D 101	825	1820		

XL : Extra Load