



PorTran KC53

Light Commercial Vehicle



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



Commercial



Braking



Fuel Efficiency



Handling



Award & Test Results



ADAC motorwelt (2019.02)
: Ranking 7

Rim		Tire Size		Ply Rating		Measuring Rim Width		Approved Rim Width												Static Loaded Radius		Rolling Circumference
									bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"				
Black Sidewall																						
20"	245/45 R20C	S 115R	06	8.0	7.5 - 9.0	6.1	87	1215	2679	244	9.6	728	28.7	9.7	12.2	340	2220					
		D 113						1150	2535													
18"	235/55 R18	104H	XL	7.5	6.5 - 8.5	3.5	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	7.8	9.8	329	2181					
	235/55 R18C	S 104H	06	7.5	6.5 - 8.5	3.6	51	900	1984	245	9.6	715	28.1	8.0	10.1	329	2181					
		D 102						850	1874													
17"	215/60 R17C	S 104T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900	1985	221	8.7	690	27.2	9.7	12.2	317	2105					
		D 102						850	1875													
	215/65 R17	104T	XL	6.5	6.0 - 7.5	3.5	50	900	1984	221	8.7	712	28.0	9.8	12.3	325	2172					
	215/65 R17	108H	XL	6.5	6.0 - 7.5	3.8	54	1000	2205	221	8.7	712	28.0	8.3	10.5	325	2172					
	215/65 R17C	S 108H	06	6.5	6.0 - 7.5	3.8	54	1000	2205	221	8.7	712	28.0	8.2	10.3	325	2172					
		D 105						925	2039													
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215	2679	240	9.4	712	28.0	9.7	12.2	322	2172					
		D 113						1150	2535													
	235/65 R16C	S 121R	10	7.0	6.5 - 7.5	5.8	83	1450	3195	240	9.4	712	28.0	9.7	12.2	322	2172					
		D 119						1360	3000													
	235/65 R16C	S 118R	10	7.0	6.5 - 7.5	5.3	76	1320	2910	243	9.6	711	28.0	9.7	12.2	322	2169					
		D 116						1250	2756													
	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	9.7	12.2	317	2129					
		D 110						1060	2335													
	225/75 R16C	S 118R	08	6.0	6.0 - 7.0	5.3	76	1320	2910	223	8.8	744	29.3	9.7	12.2	335	2269					
		D 116						1250	2756													
	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450	3195	223	8.8	744	29.3	9.7	12.2	335	2269					
		D 120						1400	3085													
	215/60 R16C	S 103T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	875	1929	221	8.7	664	26.1	8.7	11.0	304	2025					
		D 101						825	1819													
	215/65 R16C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	686	27.0	9.7	12.2	312	2092					
		D 107						975	2150													
	215/70 R16C	S 108T	06	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000	2205	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159					
		D 106						950	2094													
	215/70 R16C	S 108T	08	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000	2205	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159					
		D 106						950	2094													
	215/75 R16C	S 113R	08	6.0	5.5 - 7.0	4.8	69	1150	2535	216	8.5	728	28.7	10.7	13.5	329	2220					
		D 111						1090	2403													
	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250	2756	216	8.5	728	28.7	10.7	13.5	329	2220					
		D 114						1180	2601													
	205/65 R16C	S 107T	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975	2150	209	8.2	672	26.5	9.7	12.2	307	2050					
		D 105						925	2040													
	205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060	2335	203	8.0	714	28.1	9.7	12.2	323	2178					
		D 108						1000	2205													
	195/60 R16C	S 99H	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	775	1709	201	7.9	640	25.2	8.7	11.0	294	1952					
		D 97						730	1609													
	195/65 R16C	S 104T	08	6.0	5.5 - 6.0	4.8	69	900	1985	201	7.9	660	26.0	9.7	12.2	302	2013					
		D 102						850	1875													
	195/75 R16C	S 107T	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975	2150	196	7.7	698	27.5	9.7	12.2	317	2129					
		D 105						925	2040													
	195/75 R16C	S 110R	10	5.5	5.0 - 6.0	5.8	84	1060	2337	196	7.7	698	27.5	9.7	12.2	317	2129					
		D 108						1000	2205													
	185/75 R16C	S 104R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	900	1985	184	7.2	684	26.9	9.7	12.2	311	2086					
		D 102						850	1875													
	6.00 R16C	S 103N	10	4.5	4.0 - 5.0	5.1	73	875	1929	170	6.7	728	28.7	8.7	11.0	329	2220					
	D 101						825	1819														

● : Only Made in Vietnam ➔



PorTran KC53

Light Commercial Vehicle



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



Commercial



Braking



Fuel Efficiency



Handling



Award & Test Results



ADAC motorwelt (2019.02)
: Ranking 7

Rim		Tire Size		Ply Rating		Measuring Rim Width		Approved Rim Width												Static Loaded Radius		Rolling Circumference	
									bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"					mm
Black Sidewall																							
15"	225/70 R15C	S	112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120	2469	228	9.0	697	27.4	9.7	12.2	314	2126					
		D	110						1060	2337													
	 225/70 R15C	S	116R	10	6.5	6.0 - 7.0	5.6	80	1250	2756	228	9.0	697	27.4	9.7	12.2	314	2126					
		D	114						1180	2601													
	 215/65 R15C	S	104T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900	1984	221	8.7	661	26.0	8.7	11.0	300	2016					
		D	102						850	1874													
	215/70 R15C	S	109T	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	9.7	12.2	308	2083					
		D	107						975	2150													
	 215/70 R15C	S	109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	900	1985	221	8.7	683	26.9	9.7	12.2	308	2083					
		D	107						825	1820													
	205/65 R15C	S	102T	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	850	1874	209	8.2	647	25.5	8.7	11.0	294	1973					
		D	100						800	1764													
	205/70 R15C	S	104S	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	55	900	1985	209	8.2	669	26.3	9.7	12.2	303	2040					
		D	102						850	1875													
	205/70 R15C	S	106R	08	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	950	2095	209	8.2	669	26.3	9.7	12.2	303	2040					
		D	104						900	1985													
	 195 R15C	S	106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2094	198	7.8	690	27.2	9.7	12.2	311	2105					
		D	104						900	1984													
	LT 195 R15	S	106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2094	196	7.7	693	27.3	9.7	12.2	312	2114					
		D	104						900	1984													
195/70 R15C	S	100R	06	6.0	5.0 - 6.0	3.8	55	800	1764	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998						
	D	98						750	1653														
195/70 R15C	S	104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998						
	D	102						850	1875														
 195/70 R15C	S	104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998						
	D	102						850	1875														
LT 195/80 R15	S	107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	975	2150	196	7.7	693	27.3	9.7	12.2	312	2114						
	D	105						925	2040														
 185 R15C	S	103R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	875	1929	188	7.4	674	26.5	9.7	12.2	305	2056						
	D	102						850	1874														
6.50 R15	S	107R	10	5.5	5.5 - 5.5	5.6	80	975	2149	185	7.3	727	28.6	9.7	12.2	325	2217						
	D	105						925	2039														
14"	215 R14C	S	112Q	08	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	1120	2469	218	8.6	700	27.6	9.7	12.2	312	2135					
		D	110						1060	2337													
	 205 R14C	S	109Q	08	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	1030	2271	208	8.2	686	27.0	9.7	12.2	307	2092					
		D	107						975	2150													
	195 R14C	S	106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2095	198	7.8	666	26.2	9.7	12.2	299	2031					
		D	104						900	1985													
	195 R14C	S	102R	06	5.5	5.0 - 6.0	3.8	55	850	1874	195	7.7	666	26.2	9.7	12.2	299	2031					
		D	100						800	1764													
	 195 R14C	S	106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2095	198	7.8	666	26.2	9.7	12.2	299	2031					
		D	104						900	1985													
	195/75 R14C	S	106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	950	2094	196	7.7	648	25.5	9.7	12.2	292	1976					
		D	104						900	1984													
	185 R14C	S	99R	06	5.5	5.0 - 6.0	3.8	55	775	1709	188	7.4	650	25.6	9.7	12.2	293	1983					
		D	97						730	1609													
	185 R14C	S	102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.5	65	850	1875	188	7.4	650	25.6	9.7	12.2	293	1983					
		D	100						800	1765													
185/75 R14C	S	102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	850	1874	184	7.2	634	25.0	9.7	12.2	286	1934						
	D	100						800	1764														

○ : Only Made in China ● : Only Made in Vietnam ➡



PorTran KC53

Light Commercial Vehicle



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la logévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



Commercial



Braking



Fuel Efficiency



Handling



Award & Test Results



ADAC motorwelt (2019.02)
: Ranking 7

Rim																		
	Tire Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	mm	mm		
Black Sidewall																		
14"	175 R14C	S	99Q	08	5.0	4.5 - 5.5	4.5	65	775	1709	178	7.0	634	25.0	8.7	11.0	286	1934
		D	98						750	1653								
	175/65 R14C	S	90T	06	5.0	5.0 - 5.5	3.8	54	600	1323	177	7.0	584	23.0	8.7	11.0	267	1781
		D	88						560	1235								
	165/70 R14C	S	89R	06	5.0	4.5 - 5.0	3.8	54	580	1279	170	6.7	588	23.1	8.7	11.0	268	1793
		D	87						545	1201								
13"	175 R13C	S	94P	06	5.0	4.5 - 5.5	3.8	54	670	1477	178	7.0	612	24.1	8.7	11.0	275	1867
		D	92						630	1389								
	165 R13C	S	94R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	670	1477	160	6.3	595	23.4	9.7	12.2	268	1815
		D	92						630	1389								
	155 R13C	S	90R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	600	1323	157	6.2	582	22.9	8.7	11.0	263	1775
		D	88						560	1235								
	145 R13C	S	88R	08	4.0	3.5 - 4.5	4.5	65	560	1235	147	5.8	569	22.4	8.7	11.0	258	1735
		D	86						530	1168								
12"	155 R12C	S	83P	06	4.5	4.0 - 4.5	3.6	51	487	1074	157	6.2	556	21.9	8.7	11.0	250	1696
		D	81						462	1019								
	155 R12C	S	88R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	560	1235	157	6.2	550	21.7	8.7	11.0	248	1678
		D	86						530	1168								